ORION

Segatrice a nastro manuale per tagli da 0° a 60° destra e 45° sinistra.

Morsa chiusura materiale a traslazione manuale, posizionamento manuale e sistema di bloccaggio rapido del pezzo.

Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45°, 60° e -45°.

Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco.

Manual band saw machine to cut from 0° to 60° right and 45° left.

Large material support surface, manual positioning closing vice with fast clamping system.

Head rotation angle stop at 0°, 45°, 60° and -45°.

Degrees measuring system, graduated scale and rugged in construction locking lever head rotation.

Scie à ruban manuelle pour coupes de 0° à 60° à droite et 45° à gauche.

Etau blocage matériel à décalage manuel, positionnable manuellement et système de blocage rapide de la pièce.

Rotation archet avec arrêts d e butée à 0°, 45°, 60° et -45°.

Échelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage rotation archet.

OPTIONAL
OPTIONALS • OPTIONS

KIT G
KIT PN
LX
NB1
V
VAT



CE


CAPACITÀ DI TAGLIO
CUTTING CAPACITY • CAPACITÉ DE COUPE

	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
0°	240	240	200x310	240x270
45° →	175	170	170x170	240x155
60° →	110	105	105x105	140x100
45° ←	150	135	125x145	240x65

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,7	1,3	20÷100	1,5	1,1	0,08	0,06	424	0,9x1,45x1,6	990
	ORION			ORION+V							

ALCUNE CARATTERISTICHE
A FEW FEATURES • QUELQUES CARACTÉRISTIQUES



Struttura arco realizzata in lega speciale d'alluminio ad alta resistenza.

Head structure made in high resistance aluminium special alloy.


Structure archet en alliage spécial d'aluminium à haute résistance.



Battute meccaniche per la rotazione rapida dell'arco ai gradi 0°, 45°, 60° e -45°.

Mechanical lips for a fast head rotation at 0°, 45°, 60° and -45° degrees.

Epaulements mécaniques pour une rotation rapide de l'archet à 0°, 45°, 60° et -45° degrés.



Morsa posta in posizione frontale, composta da:
- un ampio disco girevole per l'appoggio del materiale fino alla massima capacità di taglio,
- una stabile piastra per il sostegno del gruppo di bloccaggio.


Il gruppo di bloccaggio scorre trasversalmente sulla piastra per effettuare tagli angolari sia a destra che a sinistra,
il bloccaggio del materiale è rapido grazie alla maniglia a ripresa. Ganasce con altezza 130mm, sostituibili in caso di usura.
Possibilità di arretrare le ganasce fisse per estendere la capacità di taglio fino a 310 mm.

Vice placed in frontal position consisting of:
- a wide rotary disk for material supporting up to the most cutting capacity,
- a steady plate supporting the clamping unit.

The clamping unit transversally slides on the plate to perform angular cuttings both on the right and on the left, the fast material clamping is by lever. 130 mm high jaws replaceable in case of ware. Fixed jaws can be moved back in order to enlarge cutting capacity up to 310 mm.

Etau en position frontale composé par:
- un large disque tournant pour l'appui du matériel jusque la capacité de coupe maximum,
- une plaque stable de soutien du groupe de blocage.


Le groupe de blocage glisse transversalement sur la plaque pour permettre des coupes à angle soit à droite soit à gauche, le blocage rapide du matériel est par levier. Mâchoires 130 mm de haut, remplaçables en cas d'usure.
Possibilité de faire reculer les mâchoires fixes jusque à joindre une capacité de coupe de 310mm.



Albero d'uscita del riduttore di Ø 40 mm e fissaggio del volano motore con calettatore per attrito.

Output shaft of the reduction gear box Ø 40 mm and motor wheel connection with a keyless shaft/hub connection.

Arbre sortie réducteur de Ø 40 mm et blocage du volant moteur par pièce de calage.



L'angolo di taglio è leggibile tramite la scala graduata.

The cutting angle is readable by a graduated scale.

L'angle de la coupe est lisible par une échelle graduée.



Vasca refrigerante di 20 l posizionata all'interno del basamento facilmente asportabile per la pulizia e il riempimento.

20 l coolant tank placed inside the basement easy to move for cleaning and filling.

Bac réfrigérant capacité 20 l placé dans le bâti facile à déplacer pour nettoyage et remplissage.

F.M.B. si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso. - F.M.B. srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice. - F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis.