TRITON

Segatrice a nastro manuale per tagli da 0° a 60° destra.

Solida morsa in ghisa con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva.

Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45° e 60°.

Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco.

Manual band saw machine to cut from 0° to 60° right.

Solid cast iron vice with manual feeding and lever fast piece clamping.

Head rotation angle stop at 0°, 45° and 60°.

Degrees measuring system, graduated scale and rugged in construction locking lever head rotation.

Scie à ruban manuelle pour coupes de 0° à 60° à droite.

Etau solide en fonte avec décalage manuel et blocage rapide de la pièce par levier.

Rotation archet avec arrêts de butée à 0°, 45° et 60°.

Échelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage rotation archet.

OPTIONAL
OPTIONALS • OPTIONS

KIT G
KIT PN
LX
NB1
V
VAT



CE


CAPACITÀ DI TAGLIO
CUTTING CAPACITY • CAPACITÉ DE COUPE

	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
0°	240	240	210x280	240x260
45° →	185	175	140x180	220x165
60° →	115	110	110x110	110x110

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,7	1,3	20÷100	1,5	1,1	0,08	0,06	286	0,8x1,4x1,6	985
	TRITON			TRITON+V							

ALCUNE CARATTERISTICHE
A FEW FEATURES • QUELQUES CARACTÉRISTIQUES



Struttura arco realizzata in lega speciale d'alluminio ad alta resistenza.

Head structure made in high resistance aluminium special alloy.

Structure archet en alliage spécial d'aluminium à haute résistance.



Battute meccaniche per la rotazione rapida dell'arco ai gradi 0°, 45° e 60°.

Mechanical lips for a fast head rotation at 0°, 45° and 60° degrees.


Epaulements mécaniques pour une rotation rapide de l'archet à 0°, 45° et 60° degrés.



Solida morsa in ghisa con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva.

Solid cast iron vice with manual feeding and lever fast piece clamping.

Etau solide en fonte avec décalage manuel et blocage rapide de la pièce par levier.



Albero d'uscita del riduttore di Ø 40 mm e fissaggio del volano motore con calettatore per attrito.

Output shaft of the reduction gear box Ø 40 mm and motor wheel connection with a keyless shaft/hub connection.

Arbre sortie réducteur de Ø 40 mm et blocage du volant moteur par pièce de calage.



Rullo appoggio barre registrabile in altezza posizionato in lato carico.

Loading side bar supporting height adjustable roller.

Rouleau d'appui barre en coté chargement réglable en hauteur.



Vasca refrigerante di 20 l posizionata all'interno del basamento facilmente asportabile per la pulizia e il riempimento.

20 l coolant tank placed inside the basement easy to move for cleaning and filling.

Bac réfrigérant capacité 20 l placé dans le bâti facile à déplacer pour nettoyage et remplissage.

F.M.B. si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso. - F.M.B. srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice. - F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis.