
ILCS 350

SEMI AUTOMATIC / YARI OTOMATİK





TECHNICAL FEATURES

Semi-Automatic Vertical Action Circular Saw

- Foot switch actuation
- Hydro-pneumatic operation of saw head smoothes descent for optimum cut
- Heavy duty, helical gear and worm gear sets in gearbox
- Head descends on hardened linear guides
- Back lash reduction for prolonged blade life
- Easy, positive 0-45° right and 60° deg mitre left
- Coolant tank with box to collect chips and electric pump for blade lubrication and cooling

Optional Accessories:
- Material support roller
- Saw Blade

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme sıkma ve kesmeyi otomatik yapan, dikey çalışan yarı otomatik testere makinesi,
- Uzun ömürlü lineer kızak sistemi
- Özel tasarım testere dişli boşluğunu yok eden sistem sayesinde boşluksuz çalışma ve uzun testere ömrü
- Çift aktarmalı helis dişli sistemi
- Komple döküm tabla
- Hidro-pnömatik çalışan testere kafası sayesinde ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kesme hızı,
- Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine en uygun devri seçebilme
- Her iki yöne doğru 45°'ye kadar hassas açılı kesim imkanı
- Kesilecek malzeme boyutlarına göre kesme başlangıç ve bitiş noktalarının strok ayarı
- Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutulabilmesi ve kesim yüzeyinden süratle uzaklaştırılabilmesi
- Talaş toplama kabı
- Sağ tarafa 0° - 45° ve sol tarafa 0°-60° açılı kesim imkanı
- Kolay açı ayarı için 45° - 0° - 45° - 60° açılarda dayama

CUTTING CAPASITY *KESME KAPASİTESİ*				
Maximum Saw Blade Size Ø *Maksimum Testere Çapı Ø*		350 mm / 370 mm		
Head Swivel *Testere Açısı*		90°	±45°	+60°
Round (mm) *Yuvarlak*	◯	110	110	90
Square (mm) *Kare (mm)*	□	90 x 90	90 x 90	80 x 80
Rectangle (mm) *Dikdörtgen (mm)*	▭	160 x 90	120 x 80	80 x 80

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK ÖZELLİKLER		
Main Voltage (V) *Ana Voltaj*		400
Control Voltage (V) *Kontrol Voltajı (V)*		24
Installed Power (kW) *Kurulu Güç (kW)*		3,1
Nominal Current (A) *Akım (A)*		7,6
Main Saw Motor (kW) *Testere Motoru (kW)*		2,4-3
Coolant Pump Motor (kW) *Bor Yağı Pompası (kW)*		0,06
Air Pressure (Consumption) *Hava Basıncı*		6 kg/cm² (240 l/min)
Blade Speed (RPM) *Testere Devri (Devir/Dk)*		36 / 72
Head Swivel *Açı Dönüşü*		90°/±45°/+60°
Saw Blade Size *Testere Çapı (mm)*	Diameter *Dış Çap*	350 / 370
	Bore *Delik Çapı*	32
	Pin Holes *Pim Delikleri*	2 x Ø11 / Pivot Center Ø63
Machine Dimensions (LxWxH) mm *Makine Ölçüleri* *(En x Boy x Yükseklik) mm*		100 x 80 x 180
Packing Dimensions (LxWxH) cm *Paketlenmiş Makine Ölçüleri* *(En x Boy x Yük.) cm*		120 x 80 x 200
Net Weight (Kg) *Net Ağırlık (Kg)*		410
Gross Weight (Kg) *Brüt Ağırlık (Kg)*		430







