

LCS PRO 400

SEMI AUTOMATIC / YARI OTOMATİK







TECHNICAL FEATURES

Semi-Automatic Vertical Action Circular Saw

- Foot switch actuation
- High performance heavy duty gear box designed with fully hardened and grinded helical gears,
- Head descends on hardened roller type linear guides
- Hydro-pneumatic operation of saw head smoothes descent for optimum cut
- Easy, positive 0-45° right and 60° deg mitre left
- Coolant tank with box to collect chips and electric pump for blade lubrication and cooling

Optional Accessories:
- Material support roller
- Saw Blade

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme sıkma ve kesmeyi otomatik yapan, dikey çalışan yarı otomatik testere makinesi,
- Uzun ömürlü ve yüksek performanslı masura tip lineer kızak sistemi
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış helis dişlilerden oluşan ağır yük koşullarına uygun helis dişli sistemiyle donatılmış redüktör,
- Komple döküm tabla
- Hidro-pnömatik çalışan testere kafası sayesinde ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kesme hızı,
- Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine en uygun devri seçebilme
- Her iki yöne doğru 45°'ye kadar hassas açılı kesim imkanı
- Kesilecek malzeme boyutlarına göre kesme başlangıç ve bitiş noktalarının strok ayarı
- Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutulabilmesi ve kesim yüzeyinden süratle uzaklaştırılabilmesi
- Talaş toplama kabı
- Sağ tarafa 0° - 45° ve sol tarafa 0°-60° açılı kesim imkanı
- Kolay açı ayarı için 45° - 0° - 45° - 60° açılarda dayama sistemi,

Heavy duty, automatic saws with optional bundle loading magazines feeders provide very high production rates when cutting metal pipes. Also optional unloading systems are available.

CUTTING CAPASITY *KESME KAPASİTESİ*				
Maximum Saw Blade Size Ø *Maksimum Testere Çapı Ø*		400 mm		
Head Swivel *Testere Açısı*		90°	±45°	+60°
Round (mm) *Yuvarlak*	◯	120	120	90
Square (mm) *Kare (mm)*	□	110 x 110	100 x 100	90 x 90
Rectangle (mm) *Dikdörtgen (mm)*	▭	160 x 90	120 x 90	90 x 90

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK ÖZELLİKLER		
Main Voltage (V) *Ana Voltaj*		400
Control Voltage (V) *Kontrol Voltajı (V)*		24
Installed Power (kW) *Kurulu Güç (kW)*		3,1
Nominal Current (A) *Akım (A)*		7
Main Saw Motor (kW) *Testere Motoru (kW)*		3
Coolant Pump Motor (kW) *Bor Yağı Pompası (kW)*		0,06
Air Pressure (Consumption) *Hava Basıncı*		6 kg/cm² (240 l /min)
Blade Speed (RPM) *Testere Devri (Devir/Dk)*		36 / 72
Head Swivel *Açı Dönüşü*		90° / ±45° / +60°
Saw Blade Size *Testere Çapı (mm)*	Diameter *Dış Çap*	400
	Bore *Delik Çapı*	40 / 50
	Pin Holes *Pim Delikleri*	4 - 15 - 80
Machine Dimensions (LxWxH) mm *Makine Ölçüleri* *(En x Boy x Yükseklik) mm*		110 x 100 x 175
Packing Dimensions (LxWxH) cm *Paketlenmiş Makine Ölçüleri* *(En x Boy x Yük.) cm*		120 x 100 x 190
Net Weight (Kg) *Net Ağırlık (Kg)*		540
Gross Weight (Kg) *Brüt Ağırlık (Kg)*		560

