

4 Toplu Özel Konik Bükme Makinası
Special 4 Roll Conical Bending Machines

CE



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Hafif sac, alüminyum veya paslanmaz malzemelerin konik kıvırılması için çok uygundur.
- Alt top ve yan toplar hidrolik olarak hareket etmektedir.
- Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur.
- Bütün miller elektrik motoru ve planet redüktör ile tahrik edilmiştir.
- Beş adet dijital gösterge ile topların pozisyonu kolayca okunur.
- Hidrolik açılan kafa sayesinde kıvırılan parça kolayca çıkarılır.
- Hareketli Kumanda Panosu ile çok kolay kullanım.
- Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde
- SAE 1050 (CK 45) indüksiyonla sertleştirilmiş dövme veya hadde çelik miller.
- Konik kıvırma sistemi
- AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir.
- Kullanma kılavuzu

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Very suitable for bending conical of light plates,aluminum or stainless steel materials
- Pinch Roll and Lateral Rolls move with hydraulic pistons
- Overload Protection
- All rolls is powered by electrical motor and planetary gearbox
- Five digital readouts for easy roll positioning
- Hydraulic DropEnd for easy removal of finished ferrule
- Easy operation with Mobile Control Panel
- Welded Steel frames
- Induction hardened forged or rolled SAE 1050 (CK 45) Steel Rolls
- Conical Bending device
- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- User's manual




ÖZEL DONANIM

- Taşlanmış ve parlatılmış toplar
- Çift Hızlı Ayar Sistemi

OPTIONAL EQUIPMENT

- Ground and polished rolls
- Double speed system



4R HC / MODEL	Kıvırma uzunluğu Usefull length	Kıvırma kapasitesi (siyah sac) Bending capacity (mild steel)	Mil çapları Roll diameters		Motor gücü Motor power	Çalışma hızı Working speed	Makina ölçüleri UxGxY Machine dimensions LxWxH	Ağırlık Weight
			En büyük mil çapı Biggest roll dia.	En küçük mil çapı Smallest roll dia.				
	mm	mm	mm	mm	kw	m/min (dk)	mm	kg
4R HC 10-155	1050	3	155	40	2.2-1.5	5	2800x1150x1100	2000
4R HC 10-185	1050	4	185	70	4.0-1.5	5	2800x1250x1170	2500

• Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg/mm² sac mukavemetine göre verilmiştir
• Plate bending capacities are given for 24kg/mm² plate yielding strength


4R HC







Küçük Çaplarda koni bükümleri için mükemmel çözüm.
Perfect solution for very small diameters in cone bending.

