Draaibank HU 900 ... - HU 900 A-4

Omschrijving

Draaibank voor de werkplaats en hobby. Bed gehard en geslepen, evenals de tandwielen. Tandwielsmering in oliebad. Beveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleiding. Voorzien van noodstop en thermische beveiliging. Met 3-klauw, 4-klauw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaat. Losse kop 5 mm verstelbaar voor conisch draaien. Geschikt voor links-rechts draaien.

Kenmerken

- met digitale uitlezing Sino
- zak uitneembaar
- geleiding nastelbaar
- vaste en meelopende bril
- 3-klauw 160mm
- 4-klauw 160mm
- 4-slagbeitelhouder
- inclusief onderstel

Documenten


manual-15668-nl

	HU 900 A-4 Art.nr. 15668
Afstand tussen centers	910 mm
Draaidiameter over bed	310 mm
Draaidiameter over support	178 mm
Dwarsverplaatsing support	175 mm
Verplaatsing beitelsupport	100 mm
Toerentallen spindel	80 - 2000 (18) omw/min
Doorlaat hoofdas	38 mm
Draadsnijden metrisch	0,4 - 7 mm
Draadsnijden Whitworth	58 - 8 TPI
Verplaatsing pinole	32 mm
Voedingsbereik langs	0,052 - 1,392 mm/omw
Opname losse kop	MK3
Opname hoofdas	MK5, Camlock d1 - 4 (dIN 55029)
Verpakkingsafm.	1600 x 740 x 1400 mm
Vermogen hoofdmotor	1,1 kW
Netto gewicht	420 kg
Voltage	400 V
Aantal voedingen	18
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel

	Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ... SWBH SET E 20121006
	Meedraaiend center MDC MK3 20121081
	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Boorhouderstift MTB 3 ADAPT B16 20112264







Website HU 900 A-4