Industriele draaibank C400 ... TS VAC - C400x750 TS VAC ...

	C400x750 TS VAC Art.nr. 306093	C400x1000 TS VAC Art.nr. 306094
Afstand tussen centers	750 mm	1000 mm
Gewicht	1600 kg	1650 kg
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

	C400x1500 TS VAC Art.nr. 306095
Afstand tussen centers	1500 mm
Gewicht	1700 kg
Merk	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- Draaidiameter over bed: 400 mm
- Draaidiameter over support: 235 mm
- Dwarsverplaatsing support: 235 mm
- Verplaatsing beitelsupport: 110 mm
- Draaidiameter in zak: 550 mm
- Toerentallen spindel: 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 omw/min
- Doorlaat hoofdas: 52 mm
- Draadsnijden metrisch: 0,25 – 7,5 mm
- Draadsnijden Whitworth: 120 – 4 TPI
- Draadsnijden module: 0,0625 – 1,875 module
- Draadsnijden pitch: 480 – 16 dP
- Diameter pinole: 50 mm
- Verplaatsing pinole: 100 mm
- Centerhoogte: 200 mm
- Bedbreedte: 320 mm
- Opname hoofdas inw./uitw.: DIN 55027, gr.6 mm
- Voedingsbereik langs: 0,015 – 0,6 mm/omw
- Voedingsbereik dwars: 0,0075 – 0,3 mm/omw
- Aantal draadsnijdingen: 40
- Losse kop: MK4
- Vermogen hoofdmotor: 7,5 kW
- Voltage: 400 V
- Aantal voedingen: 80





