Universele freesmachine - HU 30 VHG-4

Omschrijving

Populaire tandwielaangedreven freesmachine met horizontale en verticale spindel. De machine is voorzien van koelinstallatie. Universele machine ideaal voor de werkplaats.

Universele freesmachine met grote tafel. Uitgerust met voeding en ijlgang op 3 assen.

Kenmerken

- tandwielaangedreven
- zwaar uitgevoerde machine
- links/rechtsloop
- separaat bedieningspaneel
- tafel draaibaar 45°

Documenten

manual-30726-nl

	HU 30 VHG-4 Art.nr. 30726
Boordiepte spindel	120 mm
Boorspindelopname	ISO 40 DIN 2080
T-sleuven aantal/afmetingen	14mm (4) mm
Tafelafmetingen	1320 x 320 mm
Verplaatsing tafel	X=750, Y=300, Z=400 mm
Toerental verticale spindel	90 - 2000 (8) omw/min
Toerental horizontale spindel	40 - 1300 (12) omw/min
Draaibare kop	90 ° L/R
Afstand spindel-tafel	120 - 520 mm
Afstand horizontale spindel-tafel	0 - 400 mm
Voedingsbereik	X=22-420, Y=22-393, Z=6-112 mm/min
IJlgang	X=1290, Y=1205, Z=513 mm/min
Afmetingen l x b x h	1710 x 1720 x 2330 mm
Motorvermogen horizontaal	2,2 kW
Motorvermogen verticaal	2,2 kW
Netto gewicht	1800 kg
Voltage	400 V
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel

	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Set met opspangereedschappen, 52 delig SPGS M12A 20112278
	Frees klem FKL 132-230 20112302
	Set met powerchuck en diverse accessoires PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003
	Newall DRO set Newall DRO-3 322912





