Draaibank HU 360 ... - HU 360x760 Topline

Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- noodstop op de kop en middels voet
- variabel toerental, 3 stappen
- geharde en geslepen bedbanen
- degelijke beschermkap spindel
- beschermkap voor support los verplaatsbaar
- met klauwplaat en bril
- werklamp

	HU 360x760 Topline Art.nr. 30619
Koelpomp	2,5 kW
Voltage	400 V
Toerentallen spindel	30 - 405 / 165 - 2200 omw/min
Afstand tussen centers	760 mm
Doorlaat hoofdas	38 mm
Draadsnijden metrisch	0,4 - 7,0 mm
Diameter pinole	45 mm
Verplaatsing pinole	110 mm
Draaidiameter over bed	360 mm
Draaidiameter over support	220 mm
Dwarsverplaatsing support	170 mm
Verplaatsing beitelsupport	165 mm
Draaidiameter in zak	515 mm
Bedbreedte	206 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	D1-4 (DIN 55029)
Voedingsbereik langs	0,067 - 1,485 mm
Voedingsbereik dwars	0,033 - 0,742 mm
Draadsnijden pitch	8 - 120 dP
Losse kop	3
Draadsnijden inch	4 - 56 TPI
Netto gewicht	750 kg
Aantal voedingen	40
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel

	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ... SWBH SET E 20121006
	Boorhouderstift MTB 3 ADAPT B16 20112264





