Draaibank HU 360 ... VAC Newall - HU 360x760 VAC Topline ...

Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, uitgerust met frequentieregelaar, zijn 2 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- noodstop op de kop en middels voet
- variabel toerental, 3 stappen
- geharde en geslepen bedbanen
- degelijke beschermkap spindel
- beschermkap voor support los verplaatsbaar
- met 3-klauwplaat en bril
- werklamp

Documenten

manual-30621-en

manual-30618-nl

	HU 360x760 VAC Topline Art.nr. 30621	HU 360x1000 VAC Topline Art.nr. 30618
Afstand tussen centers	760 mm	1000 mm
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- Draaidiameter over bed: 360 mm
- Draaidiameter over support: 220 mm
- Dwarsverplaatsing support: 170 mm
- Verplaatsing beitelsupport: 165 mm
- Draaidiameter in zak: 515 mm
- Bedbreedte: 206 mm
- Opname hoofdas inw./uitw.: D1-4 (DIN 55029)
- Losse kop: 3
- Aantal voedingen: 40
- Toerentallen spindel: 30 - 405 / 165 - 2200 (vario)
- Doorlaat hoofdas: 38 mm
- Draadsnijden metrisch: 0,4 - 7,0 mm
- Diameter pinole: 45 mm
- Verplaatsing pinole: 110 mm
- Voedingsbereik dwars: 0,033 - 0,742 mm
- Voedingsbereik langs: 0,067 - 1,485 mm
- Draadsnijden pitch: 8 - 120 dP
- Draadsnijden inch: 4 - 56 TPI
- Vermogen hoofdmotor: 2,5 kW
- Netto gewicht: 750 kg
- Voltage: 400 V

Accessoire optioneel

	Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ... SWBH SET E 20121006
	Meedraaiend center MDC MK3 20121081
	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Boorhouderstift MTB 3 ADAPT B16 20112264
	Newall DRO set Newall DRO-2 322900





