Boorfreesmachine HU 45 ... DM - HU 45-2 DM ...

Omschrijving

Boorfreesmachine zwaar uitgevoerd in gietijzer. Perfect voor de werkplaats en veeleisende hobbyist. Tandwielsmering in oliebad, geleiding nastelbaar middels spieën. Z-asverstelling over zwaluwstaartgeleiding. Met fijnvoeding. Voorzien van beschermkap met schakelaar, volgens laatste CE-richtlijnen.

Kenmerken

- massieve kolom tegen trillingen
- tandwielen in oliebad
- links-rechtsdraaiend
- fijnafstelling voor freesdiepte
- met trekstang (M12)
- onderstel optioneel art.nr. 16929

Documenten

manual-12075-nl

manual-12071-nl

	HU 45-2 DM Art.nr. 12075	HU 45-4 DM Art.nr. 12071
Aantal toerentallen verticale spindel	12R x 12L	12R x 12L
Voltage	230 V	400 V
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- Boorcapaciteit: 32 mm
- Boordiepte: 130 mm
- Boorspindelopname: ISO 30 DIN 2080
- Uitlading: 255 mm
- Toerentallen spindel: 75 - 3200 omw/min
- T-sleuven aantal/afmetingen: 3 x 14 (m12) mm
- Capaciteit vingerfrezen: 30 mm
- Langs-/dwarsverplaatsing: 510 x 240 mm
- Tafelafmetingen: 820 x 240 mm
- Max. afstand spindel-tafel: 445 mm
- Capaciteit vlakfrezen: 100 mm
- Verpakkingsafm.: 920 x 740 x 1000 mm
- Vermogen hoofdmotor: 0,75 kW
- Netto gewicht: 360 kg

Accessoire optioneel

	Onderstel universeel OS UNI-3 16929
	Set met powerchuck en diverse accessoires PROMO SET DIN2080 30 PWC20-65 20991002
	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Set met opspangereedschappen, 52 delig SPGS M12A 20112278
	Frees klem FKL 152-112 20112288
	Universele beschermkap HBSK 220 Set 40430





