Draaibank HU 460 ... VAC Newall - HU 460x1000 VAC NG ...

Omschrijving

Draaibank met precisiegeslepen en inductiegehard bed welke zeer geschikt is voor werkplaats en educatief gebruik. Een breed scala aan accessoires is standaard opgenomen op deze machine, zoals variabele snelheid en een Newall digitale uitlezing. De machine voldoet volledig aan de CE-richtlijnen. Nieuw Europees design.

Kenmerken

- 3-klauw 315mm
- 4-klauw 400mm
- Newall digitale uitlezing
- Europese support-beschermkap
- Nederlandse machineplaten
- vaste en meelopende bril
- halogeen verlichting
- massief gietijzeren onderstel
- variabel toerental

Documenten

manual-30811-nl

	HU 460x1000 VAC NG Art.nr. 30811	HU 460x1500 VAC NG Art.nr. 30812
Afstand tussen centers	1000 mm	1500 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	MK6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029)	MK6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029)
Netto gewicht	1720 kg	1790 kg
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

	HU 460x2000 VAC NG Art.nr. 30813
Afstand tussen centers	2000 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	MK6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029)
Netto gewicht	1820 kg
Merk	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- Draaidiameter over bed: 460 mm
- Draaidiameter over support: 274 mm
- Verplaatsing beitelsupport: 140 mm
- Draaidiameter in zak: 690 mm
- Bedbreedte: 300 mm
- Diameter pinole: 60 mm
- Voedingsbereik langs: 0,031 - 1,7 mm
- Draadsnijden pitch: 50/4 - 112 dP
- Losse kop: MK4
- Toerentallen spindel: 30 - 2000 omw/min
- Doorlaat hoofdas: 58 mm
- Draadsnijden metrisch: 41/0,1 - 14 mm
- Verplaatsing pinole: 120 mm
- Draadsnijden inch: 60/2 -112 TPI
- Digitale uitlezing: Newall
- Vermogen hoofdmotor: 5,5 kW
- Draadsnijden Whitworth: 60/2 - 112 TPI
- Dwarsverplaatsing support: 285 mm
- Draadsnijden module: 34/0.1 - 7 module
- Voltage: 400 V
- Aantal voedingen: 42

Accessoire optioneel

	Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ... SWBH SET C 20121004
	Meedraaiend center MDC MK4 20121082
	Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240
	Boorhouderstift MTB 4 ADAPT B16 20112265





