Freesmachine HU 4VK ... - HU 4VK -4 Topline ...

Omschrijving

Universele freesmachine type Bridgeport voorzien van hoogwaardige lagering geschikt voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- voeding X-, Y-, Z-as
- boordiepte instelbaar met afslag
- handrem op spindel
- links/rechts-loop
- kop draai- en kantelbaar
- hoogwaardige afwerking
- smeersysteem met tijdklok
- variabele snelheid met inverter
- pneumatische aantrekspindel
- boorpinole met voeding
- automatisch smeersysteem
- Koelinstallatie

Documenten

manual-30762-nl

manual-30762-fr

	HU 4VK -4 Topline Art.nr. 30762	HU 4VK + Newall Art.nr. 30768
Newall	nee	ja
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- Boorspindelopname: DIN 2080 ISO 40
- Boordiepte spindel: 127 mm
- Diameter spindel: 100 mm
- Verplaatsing tafel: X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
- T-sleuven aantal/afmetingen: 4 x 16 mm
- Verstelling freeskop voor/achter: 45 °
- Tafelafmetingen: 1270 x 254 mm
- Afmetingen l x b x h: 2000 x 1700 x 2450 mm
- Automatische pinolevoeding: 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
- Verstelling freeskop links/rechts: 90 °
- Toerental verticale spindel: 5000 (var) omw/min
- Verplaatsing bovenarm: 610 mm
- Motorvermogen verticaal: 3,75 kW
- Netto gewicht: 1650 kg
- Voltage: 400 V

Accessoire optioneel

	Spantangenset ER 32 SET (18x) 20111517
	Set met opspangereedschappen, 52 delig SPGS M14 20112279
	Frees klem FKL 132-230 20112302
	Set met powerchuck en diverse accessoires PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003
	Gerardi freesklem GM 150 31482
	Newall DRO set Newall DRO-3 322912





