Draaibank HU 660 ... - HU 660 I

Omschrijving

De ideale machine voor veeleisende modelbouwers, onderwijsinstellingen en zelfstandigen. Met variabel toerental, separate noodstop en mogelijkheid voor draadsnijden. Levering met onderstel.

Kenmerken

- variabel toerental inverter
- prismabed gehard en geslepen
- toerentaldisplay
- zelfcenterende drieklauw
- onafhankelijke vierklauw
- 2 vaste centers
- 4-weg beitelhouder
- achterplaat
- meeneemplaat
- meelopende en vaste bril

Documenten

manual-15418-nl

	HU 660 I Art.nr. 15418
Afstand tussen centers	660 mm
Draaidiameter over bed	280 mm
Draaidiameter over support	165 mm
Dwarsverplaatsing support	160 mm
Verplaatsing beitelsupport	100 mm
Toerentallen spindel	6 / 125 - 2000 omw/min
Doorlaat hoofdas	26 mm
Draadsnijden metrisch	0,5 - 3,5 mm
Draadsnijden Whitworth	56 - 8 G/ TPI
Diameter pinole	32 mm
Verplaatsing pinole	65 mm
Verpakkingsafm.	1430 x 750 x 670 mm
Opname hoofdas	MK4
Vermogen hoofdmotor	0,75 kW
Opname pinole	MK3
Gewicht	140 kg
Aantal voedingen	12 / 0,05 - 3,5
Voltage	230 V
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel


Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET A 20121002


Meedraaiend center
MDC MK3 20121081


Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240


Boorhouderstift
MTA 3 ADAPT B16 20112269


Draai Set
PROMO SET TURN 13991001



